

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, serwowalnik AC BSH, 3.39 N.m, 4000 obr/min, gładki wał, z hamulcem trzymającym, IP50

BSH1001T02F2A

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BSH
Maksymalna prędkość mechaniczna	6000 obr/min
Ciągły moment	3,3 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 3,39 N.m dla LXM15LD28M3, 230 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM05AD28F1, 110...120 V, jednofazowy 3,4 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3,4 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM05BD28F1, 110...120 V, jednofazowy 3,4 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3,4 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM05CD28F1, 110...120 V, jednofazowy 3,4 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3,4 N.m dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,7 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy
Szczytowy moment utyku	6,3 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 8,5 N.m dla LXM05AD28F1, 110...120 V, jednofazowy 8,5 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 8,5 N.m dla LXM05BD28F1, 110...120 V, jednofazowy 8,5 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 8,5 N.m dla LXM05CD28F1, 110...120 V, jednofazowy 8,5 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 7,5 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 8,5 N.m dla LXM15LD28M3, 230 V, trzy fazy 8,5 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 8,5 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 8,5 N.m dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	700 W dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 900 W dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 500 W dla LXM05AD28F1, 110...120 V, jednofazowy 500 W dla LXM05BD28F1, 110...120 V, jednofazowy 500 W dla LXM05CD28F1, 110...120 V, jednofazowy 900 W dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 900 W dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 900 W dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 1150 W dla LXM15LD28M3, 230 V, trzy fazy 900 W dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 900 W dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 900 W dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Moment znamionowy	2,75 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 2,9 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,9 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,9 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3,16 N.m dla LXM05AD28F1, 110...120 V, jednofazowy 3,16 N.m dla LXM05BD28F1, 110...120 V, jednofazowy 3,16 N.m dla LXM05CD28F1, 110...120 V, jednofazowy 2,2 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 2,75 N.m dla LXM15LD28M3, 230 V, trzy fazy 2,9 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,9 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,9 N.m dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	2500 obr./min dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy

	3000 obr./min dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 4000 obr./min dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 1500 obr./min dla LXM05AD28F1, 110...120 V, jednofazowy 1500 obr./min dla LXM05BD28F1, 110...120 V, jednofazowy 1500 obr./min dla LXM05CD28F1, 110...120 V, jednofazowy 4000 obr./min dla LXM15LD28M3, 230 V, trzy fazy
Zgodność produktu	LXM05AD28F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05AD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD28F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05BD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD28F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05CD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM32.D30M2 w 115 V jednofazowy LXM32.D18M2 w 230 V jednofazowy LXM05AD42M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD42M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD42M3X w 200...240 V trzy fazy LXM15LD28M3 w 230 V trzy fazy
Koniec wału	Niegwintowany
Stopień ochrony IP	IP50 STANDARD
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	131072 punkty/obrót x 4096 obrotów
Hamulec trzymania	Z
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Supply voltage max	480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciovowy	7,3 A
Maximum continuous power	1,6 W
Maksymalny prąd Irms	18 A dla LXM32.D18M2 w 230 V 15 A dla LXM32.D30M2 w 115 V 23 A dla LXM15LD28M3 25,1 A dla LXM05AD28F1 25,1 A dla LXM05AD28M2 25,1 A dla LXM05AD42M3X 25,1 A dla LXM05BD28F1 25,1 A dla LXM05BD28M2 25,1 A dla LXM05BD42M3X 25,1 A dla LXM05CD28F1 25,1 A dla LXM05CD28M2 25,1 A dla LXM05CD42M3X
Maks. prąd ciągły	25,1 A
Częstotliwość przełączania	8 kHz
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	19 mm
Długość wału	40 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Wieloobrotowy enkoder SinCos Hiperface
Moment hamujący	9 N.m hamulec trzymania
Rozmiar kołnierza silnika	100 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	1
Stała momentu	0,45 N.m/A w 120 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	29 V/Kobr/min w 120 °C

Liczba biegunów silnika	8
Inercja wirnika	2,018 kg.cm²
Rezystancja stojana	0,87 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	4 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	4,6 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	530 N w 5000 obr/min 570 N w 4000 obr/min 630 N w 3000 obr/min 720 N w 2000 obr/min 900 N w 1000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Moc hamowania	18 W
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	199,5 mm
Średnica kołnierza centrującego	95 mm
Głębokość kołnierza centrującego	3,5 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	9 mm 115 mm
Masa produktu	4,8 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,4 cm
Szerokość opakowania 1	16,3 cm
Długość opakowania 1	40,7 cm
Waga opakowania 1	4,95 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

BSH1001T02F2A

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors



- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) M4 screw
- (2) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
39.5	25.5	39.5	39.5	169	200	40	30	6 N9	3.5 ^{+0.1} ₀	19 k6	M6 x 16

Dimensions in in.

Straight connector		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
1.55	1.00	1.55	1.55	6.65	7.87	1.57	1.18	0.24 N9	0.14 ^{+0.1} ₀	0.75 k6	M6 x 0.63


Arkusz danych produktu BSH1001T02F2A

Performance Curves

115 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque


Arkusz danych produktu BSH1001T02F2A

Performance Curves

230 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

Zalecane zamienniki