

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Przewód Silnikowy SH Do Lxm62, M40 5M

VW3E1145R050

### Parametry podstawowe

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Gama produktów              | PacDrive 3 |
| Typ produktu lub komponentu | Kabel      |

### Parametry uzupełniające

|                                               |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                                 | Lexium 62<br>Lexium 52                                                                                            |
| Zgodność produktu                             | LXM 62 serwonapęd<br>LXM 52 serwonapęd<br>SH31403P...<br>SH31404P...<br>SH32051P...<br>MH31403P...<br>MH31901P... |
| Typ podłączenia                               | M40                                                                                                               |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Czujnik temperatury<br>Hamulec przytrzymujący<br>Zasilanie                                                        |
| Przekrój poprzeczy kabla                      | 2,5 mm²                                                                                                           |
| Długość kabla                                 | 5 m                                                                                                               |
| Masa produktu                                 | 1,995 kg                                                                                                          |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 5,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 36,9 cm  |
| Długość opakowania 1           | 36,9 cm  |
| Waga opakowania 1              | 1,995 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                 | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>      |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki