

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium MC12 Segment prosty 300mm IP65

LXMMC12MS06S100

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium MC12 multi carrier
Typ produktu lub komponentu	Longstator motor

Parametry uzupełniające

Kierunek instalowania	Proste
Peak force	120 N
Dokładność	0.03 repetitive 0.25 absolute
Maximum number of carrier per controller	130
Maximum length of track per controller	40 m
Maksymalna prędkość załączania	4 m/s
Maximum attraction force	380 N
Maximum acceleration	120 m/s ²
Minimum distance between carriers	0 m
Maximum number of carrier per segment	6
Stopień ochrony IP	IP54
Długość	300 mm
Szerokość	162,6 mm
Głębokość	136 mm
Masa produktu	7,9 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21 cm
Szerokość opakowania 1	18 cm
Długość opakowania 1	35,6 cm

Waga opakowania 1	8,1 kg
-------------------	--------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki