

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M172, Zdalny kolorowy wyświetlacz dotykowy, 320 x 240 pikseli, szary, montaż podtynkowy

TM172DCLFG

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171/M172
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyświetlacza
Zasilanie	Źródło zewnętrzne

Parametry uzupełniające

Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD Colour touchscreen
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pixels
Kolor	Szary
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Pobór mocy	1,3 W 3,2 VA
Kategoria przepięciowa	II
Zgodność produktu	Logic controller M171 Logic controller M172
Wysokość	96 mm
Szerokość	134 mm
Głębokość	35 mm
Masa produktu	0,175 kg

Środowisko pracy

Wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 60730-1 UL 60730-2-9 CSA E60730-2-9 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 EN 60730-1 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-5 EN 60730-2-9 UL 94
Certyfikaty produktu	RCM CE cURus EAC

	CSA
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...60 °C
Stopień ochrony IP	Panel przedni: IP65
Stopień zabrudzenia	2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,2 cm
Szerokość opakowania 1	18,8 cm
Długość opakowania 1	9,4 cm
Waga opakowania 1	288,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,049 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Możliwość modernizacji	Możliwość modernizacji dzięki modułom cyfrowym i zmodernizowanym podzespołom

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki