

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PacDrive robot, P4, 3-5 axis,
dopuszczalne obciążenie 15 kg,
Zakres roboczy 0-1200 mm

VRKP4S0FNC00000

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium P, T
Typ produktu lub komponentu	Delta 3 robot
Skrócona nazwa urządzenia	P4
Projekt	Kompaktowa

Parametry uzupełniające

Liczba osi	3
Work envelope	0...1200 mm diameter 0...425 mm vertical
Powtarzalna dokładność	0.1 mm
Dopuszczalne obciążenie długotrwale	15 kg
Maksymalna prędkość załączania	10 m/s
Maximum acceleration	100 m/s ² at 1 kg 75 m/s ² at 1.5 kg
Masa produktu	75 kg
Zgodność gamy	Lexium SH3 silnik

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne
------------------------------	---------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	135,0 cm
Szerokość opakowania 1	120,0 cm
Długość opakowania 1	100,0 cm
Waga opakowania 1	65,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki