

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przewód Silnikowy SH Do Lxm, M23 30M

VW3E1144R300

Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Kabel

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 62 Lexium 52
Zgodność produktu	LXM 62 serwonapęd LXM 52 serwonapęd SH31401P... SH31402P... MH31401P... MH31402P...
Typ podłączenia	M23
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Czujnik temperatury Zasilanie Hamulec przytrzymujący
Przekrój poprzeczy kabla	2,5 mm²
Długość kabla	30 m
Masa produktu	9,612 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	45,000 cm
Długość opakowania 1	45,000 cm
Waga opakowania 1	10,099 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	20,848 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06

Ilość jednostek w opakowaniu 3	8
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	91,392 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki