

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 28 Serwomotor BCH,
180mm, 3000W, z uszczelniaczem
olejowym, wpustowy koniec wału,
hamulec, złącze proste

BCH2MR3013CF6C

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 28
Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BCH2

Parametry uzupełniające

Maksymalna prędkość mechaniczna	3000 obr/min
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciovowy	16,49 A
Ciągły moment	19,1 N.m dla LXM26D w 19,8 A, 220 V, trzy fazy 19,1 N.m dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
Moc ciągła	3000 W
Szczytowy moment utyku	57,29 N.m dla LXM26D w 19,8 A, 220 V, trzy fazy 57,29 N.m dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	3000 W dla LXM26D w 19,8 A, 220 V, trzy fazy 3000 W dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
Moment znamionowy	19,1 N.m dla LXM26D w 19,8 A, 220 V, trzy fazy 19,1 N.m dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	1500 obr./min dla LXM26D w 19,8 A, 220 V, trzy fazy 1500 obr./min dla LXM28... w 19,8 A, 220 V, trzy fazy
Maksymalny prąd Irms	58,4 A dla LXM26D w 3 kW, 220 V 58,4 A dla LXM28... w 3 kW, 220 V
Maks. prąd ciągły	18,8 A
Zgodność produktu	LXM26D servo drive silnik w 3 kW, 220 V, trzy fazy LXM28... servo drive silnik w 3 kW, 220 V, trzy fazy
Koniec wału	Z wpustem
Średnica wału	35 mm
Długość wału	79 mm
Szerokość klucza	10 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	20 bits single turn absolute encoder
Hamulec trzymania	Z
Moment hamujący	48 N.m wdudowany

Podstawa montażowa	Azjatycki kołnierz standardowy
Rozmiar kołnierza silnika	180 mm
Przylącza elektryczne	Złącze MIL
Stała momentu	1,16 N.m/A w 20 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	70 V/Kobr/min w 20 °C
Inercja wirnika	54,1 kg.cm²
Rezystancja stojana	0,234 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	4,9 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	20,94 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	1200 N w 1500 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	497 N
Moc hamowania	49,6 W
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	235 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2
Średnica kołnierza centrującego	114,3 mm
Głębokość kołnierza centrującego	4 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	13,5 mm
	200 mm
Wał	4 mm
Masa produktu	23 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,5 cm
Szerokość opakowania 1	29 cm
Długość opakowania 1	58,5 cm
Waga opakowania 1	24630 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	50 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	60 cm

Waga opakowania 2	107,42 kg
-------------------	-----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

BCH2MR3013CF6C

Dimensions Drawings

Dimensions

Dimensions of Motor




	mm	in.
L (without holding brake)	202	7.95
L (with holding brake)	235	9.25
A	79	3.11
C	73	2.87
D	35	1.38
F	63	2.48
N	28	1.10
M	M12	
R	30	1.18
V	10	0.39
W	10	0.39
Z	136	5.35

Arkusz danych produktu BCH2MR3013CF6C

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 230 V Three Phase Supply Voltage

Servo Motor with LXM28AU30 Servo Drive



- 1 : Peak torque
- 2 : Continuous torque

Zalecane zamienniki