

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przewód zasilania SD2 3.0m

VW3L3M01R30

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędu z silnikiem krokowym
Długość kabla	3 m

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium SD2
Zgodność produktu	SD218AU50C SD215DU50C SD218PU50C
Przyłącza elektryczne	1 złącze z zaciskany drutem, 4 piny dla interfejs silnika Konńcówka kablowa otwarta
Masa produktu	0,624 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	31,0 cm
Długość opakowania 1	33,0 cm
Waga opakowania 1	624,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki