

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Przewód ZŁĄCZA STO-ILA, ILS,ILE LXM 3.0M

VW3L20010R30

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Pre-assembled cable kit for safe torque off signal - 3 M
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	For drives with printed circuit board connectors for safe torque off
Długość kabla	3 m
Dodatkowe informacje	Ze zintegrowanym wprowadzeniem kabla z odciążeniem naprężenia

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA
Przyłącza elektryczne	1 złącze M8 dla safe torque off Konńcówka kablowa otwarta dla napęd Złącze płytki drukowanej
Masa produktu	0,5 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	30,0 cm
Waga opakowania 1	500,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki