

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Puszka połączeniowa XBTGH

XBTZGJBOX

Parametry podstawowe

Gama produktów	Magelis XBTGH
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka połączeniowa
Zastosowanie produktu	Dla rozbudowanego panelu ręcznego XBTGH

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19,2...28,8 V
Prąd rozruchowy	30 A
Pobór mocy	6,3 W
Przyłącza elektryczne	1 złącze złącze 24-pinowe panel ręczny 1 złącze RJ45 Ethernet TCP/IP 1 złącze męskie SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 kbits/s łącze szeregowe COM1 Blok zacisków sprężynowych 24 wejścia/wyjścia
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Materiał obudowy	PPT
Sposób mocowania	4 śrubami M4, montaż na panel gruby na 1,5 do 10 mm Zatrzask, montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Normy	FCCKlasa A EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
Certyfikaty produktu	cULus C-Tick
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 (panel tylni)

	IP65 (panel przedni)
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	1 gn (f = 9...150 Hz) 3.5 mm (f = 5...9 Hz)
Wilgotność względna	0...90 %Wilgotność względna 10bez kondensacji i wilgoci
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	6 kV zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,3 cm
Szerokość opakowania 1	21,6 cm
Długość opakowania 1	27,5 cm
Waga opakowania 1	1,172 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	3,084 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki