

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M580 Wzmocniony moduł Master Profibus DP, złącze DB9, 24 V DC, powłoka ochronna

PMEPXM0100H

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M580
Typ produktu lub komponentu	Profibus communication module

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Modicon M580
Interfejs fizyczny	DB9 connector
Typ szyny danych	Profibus DP
Medium wsparcia transmisji	Profibus DP skrętki ekranowane
Prędkość transmisji	9.6 kbit/s, 1200 m 19.2 kbit/s, 1200 m 93.75 kbit/s, 1200 m 187.5 kbit/s, 1000 m 500 kbit/s, 400 m 1.5 Mbit/s, 200 m 3 Mbit/s, 100 m 12 Mbit/s, 100 m
Liczba urządzeń slave	125
System komunikacji	Niejawna wymiana danych procesowych
Połączenie typu zintegrowanego	Profibus DP - 1 9-pin. żeńskie SUB-D
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) zasilacz wewnętrzny na stojak
Obciążenie prądowe	43 mA 24 V typowy 70 mA 24 V maksimum
Pobór mocy w [W]	1040 mW w 24 V typowy 1690 mW w 24 V maksimum
Napięcie izolacji	1500 V dla 1 min 50/60 Hz
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,270 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	10...95 %

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Pokrycie ochronne	Conformal coating
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,4 cm
Szerokość opakowania 1	17,3 cm
Długość opakowania 1	21,7 cm
Waga opakowania 1	344,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	2,8 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki