

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PacDrive robot, P2, 3-4 axis,  
dopuszczalne obciążenie 15 kg,  
Zakres roboczy 0-800 mm

VRKP2S0RNC00000

## Parametry podstawowe

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Gama produktów              | Lexium P, T   |
| Typ produktu lub komponentu | Delta 3 robot |
| Skrócona nazwa urządzenia   | P2            |
| Projekt                     | Kompaktowa    |

## Parametry uzupełniające

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Liczba osi                          | 4                                          |
| Położenie pracy                     | Rotational 360°                            |
| Work envelope                       | 0...800 mm diameter<br>0...274 mm vertical |
| Powtarzalna dokładność              | 0.1 mm                                     |
| Dopuszczalne obciążenie długotrwale | 15 kg                                      |
| Maksymalna prędkość załączania      | 10 m/s                                     |
| Maximum acceleration                | 120 m/s² at 1 kg<br>90 m/s² at 1.5 kg      |
| Masa produktu                       | 70 kg                                      |
| Zgodność gamy                       | Lexium SH3 silnik                          |

## Środowisko pracy

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko normalne |
|------------------------------|---------------------|

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 135,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 120,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 100,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 75,0 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki