

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M580, moduł łącznika sieci Ethernet

BMENOS0300

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł łącznika
Zgodność produktu	Płyta bazowa BMEXBP...

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V dla płyta tylna
Pobór mocy w [W]	3,3 W w 135 mA 25 °C 4,5 W w 185 mA 60 °C
Numer portu	3
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet/IP dla sieć urządzeń Ethernet/IP dla port usługowy
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet/IP
Sygnaizacja lokalna	Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Stan modułu (Mod status): 1 LED (zielony/czerwony) Stan komunikacji sieciowej (net status): 1 LED (zielony/czerwony)
Format modułowy	STANDARD

Środowisko pracy

Oznakowanie	CE
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Maximum altitude transport	3000 m
Kategoria przepięciowa	II
Wilgotność względna	95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	11,5 cm
Waga opakowania 1	259,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,137 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki