


Opis produktu

XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F

XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068058R1
Numer EAN	8015644019297
Opis katalogowy	XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F
Opis	XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 200-2000, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 56.6 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywności	9AKK108468A2350
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2294
	9AKK108468A7794

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	c29a751a-be17-4df0-832b-bc41e0056527 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	a16b56d1-dc99-4c55-991d-e62075649be4 Polska (PL) dfa380c0-88d1-44e8-af7c-e93b491cd27e Netherlands (NL) 000182ba-09df-4f4a-98fe-0e65e416447e Estonia (EE) d7fb814f-534f-4706-9149-d5b6e015862e Grecja (GR) a34ffad3-0654-4dbf-9a2f-b75b6deeab05 Portugalia (PT) 9c31c87a-6577-4cf2-bff2-c659d2cf4713 Bulgaria (BG) 79b8eb5a-a8e6-4b80-8e98-4334c54b8e4c Szwecja (SE) 9daa2fe5-d7c4-47cb-bc82-54a00264a086 Denmark (DK) 8d27fed3-357b-428d-979b-bd2bc3977046 Polska (PL) ab930018-740a-410f-8c3b-e92c9c0ec4f3 Francja (FR) b215cde0-c453-44a0-9aa2-b68b61004cb4 Niemcy (DE) 24dff1fc-a989-4f93-9843-7650391183e8 Norwegia (NO) 1c4970d6-6ba9-477c-bfc1-915880cf6b27 Finlandia (FI) 419d4f23-39e0-4f3e-ba0d-19a2cbc2fd0d Netherlands (NL) 4d2c6bbe-8ade-448c-8147-77a16c403875 Niemcy (DE) 517f22a2-ece3-48fc-a690-b648e4136f31 Netherlands (NL) e27935fd-02aa-4246-a5db-a765ca2c2038 Croatia (HR) c5b64a1c-2eb4-40cf-b9d1-83c1532e04bb Republika Czeska (CZ) 393488f6-8465-4fa4-966f-dc34e6482b65 Szwecja (SE) 9e68334a-59d9-4bbf-a724-516447abb72b Niemcy (DE) 054c53f3-09ac-4472-a9ff-0daddffcab29 Polska (PL) a40abdb3-7c61-4d82-8639-25e8b744f038 Niemcy (DE) bb00608f-06a1-4498-8dc3-106fc600396d Francja (FR) cc2c475a-5ea9-4b8f-94d7-b8bc65721e28 Netherlands (NL) 81f7af18-dc48-4a22-8cf6-aac1eb368d2c Hiszpania (ES) 3dea16fd-bfa8-4e70-8369-cb90cf81f797 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT3NE3200AFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3641004
Numer EAN	8015644019297
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	1.7 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	155 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	155 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.723 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644019297

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..192 mm ²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 13.2 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	200 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV

Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarcowego (I_i)	2000 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 37.5 kA (230 V AC) 37.5 kA (240 V AC) 37.5 kA (380 V AC) 27 kA (415 V AC) 27 kA (440 V AC) 18.75 kA (500 V AC) 15 kA (525 V AC) 9.75 kA (690 V AC) 3.75 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA (240 V AC) 50 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 25 kA (500 V AC) 20 kA (525 V AC) 13 kA (690 V AC) 5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Data RoHS	NA
Zakres ustawień	140...200 A
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT3
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0409

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5530
Certyfikat GL	1SDL000163R0094

Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000720R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000720R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

