



WDF459315



one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego

Właściwości techniczne

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w	Brak
-----------------------	------

Pojemność

Krotność	1
Liczba modułów	4

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	4 dB
Tłumienie przelotowe 2150 MHz	5 dB
Tłumienie przelotowe 860 MHz	4 dB

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości	5 - 2400 MHz
--------------------------------	--------------

Sprzęt

Liczba wyjść	4
--------------	---

Materiały

Materiał	Metal
Kod RAL	7035

Wymiary

Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	27,2 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Odpowiednie dla HDTV
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak