




WL4011WG

R.classic Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne

Wymiary

Oś średnicy	4 mm
Zakres głębokości wbudowania	24 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	45 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy i obrotowy
-----------------------------	--------------------------------

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	3 - 100 W
---	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Wycięcie (cut-on) fazy, obcięcie (cut-off) lub wycięcie fazy LED (cut-on) w zależności od typu obciążenia, "samoucząca"
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Napięcie	Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwierny) z obsługą jednopozomową Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego
Obsługa i kontrola	Brak interfejsu Bluetooth

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych	Tak
-----------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak