




WDF4800PW1



**one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Typ złącza/wtyku  | Gniazdo głośnikowe      |
| Przekrój przewodu | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Liczba połączeń   | 1                       |

**Materiały**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | Biały             |
| Kod RAL                 | 9010              |
| Wykończenie powierzchni | Mat               |
| Materiał                | Metal             |
|                         | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy       |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 45 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 0 mm  |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

**Łączność**

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie za pomocą pazurów<br>Połączenie śrubowe |
|----------------|---------------------------------------------------|

**Sprzęt**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ekranowany              | Nie |
| Z ochroną przeciwpyłową | Nie |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

**Dodatkowe informacje**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Wyjścia                      | Z wyjściem prostym |
| Oznaczenie                   | Bez pola opisowego |
| Płytką nośna/pierścień nośny | Z płytką nośną     |

**Odpowiednie do**

A.1 / A.8 / Berker B.x / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R. x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|