

**OPRAWA LED ZE ŚWIATŁEM BAZOWYM
ORAZ CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU**
LT013134



DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania [V]	230 V
Moc [W]	18 W
Zasilanie	sieciowe
Kolor	biały
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa efektywności źródła światła	E
Barwa światła	neutralna
Temperatura barwowa [K]	4000 K
Źródło światła	moduł LED
Światło bazowe	tak (10%, 20%)
Strumień świetlny [lm]	1934 lm
Możliwość ściemniania	nie
Żywotność diod LED [h]	50000 h
Wskaźnik oddawania barw	>80
Zakres temperatury [°C]	-20 - 50 °C
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Rodzaj czujnika	ruchu i zmierzchu
Zakres detekcji ruchu	Ø 7 - 15 m (regulowany)
Kąt wykrywania	180° / 360°
Wysokość [mm]	58 mm
Długość [mm]	250 mm
Szerokość [mm]	250 mm
EAN	5904910013134
Waga [kg]	0.6310
Gwarancja	5 lat


OPIS:

Plafoniera QUADLIGHT LED 18 W to nowoczesna oprawa sufitowa wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu. Doskonale sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, piwnicach, garażach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne i automatyczne oświetlenie. Wbudowany czujnik mikrofalowy HF umożliwia regulację czułości detekcji (od 4 do 16 m) oraz dostosowanie czasu świecenia (od 10 sekund do 12 minut). Oprawa posiada funkcję światła bazowego, aby zapewnić delikatne oświetlenie przestrzeni pomimo braku ruchu.

Dzięki neutralnej barwie światła 4000 K oraz wysokiemu strumieniowi świetlnemu 1934 lm plafoniera zapewnia doskonałą widoczność i komfort użytkowania. Technologia LED gwarantuje niskie zużycie energii, co przekłada się na realne oszczędności i długą żywotność oprawy. Prosta i intuicyjna instalacja dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji, zapewnia dużą przestrzeń na przewody zasilające i stabilne mocowanie. Uszczelka znajdująca się dookoła podstawy niweluje nierówności sufitu i zwiększa stabilność montażu.

18 W

1934 lm
107,44 lm/W



4000 K



Ø max. 15 m



Ø 180°/360°



Światło
bazowe

