

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe



1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 5, kolor: zielony

Dane handlowe

Numer artykułu	1803895
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZDC
Klucz produktu	AAHZDC
Strona katalogu	Strona 349 (C-1-2013)
GTIN	4017918046040
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,318 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe

1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGG-MSTB 2,5
Liczba biegunów	5
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS

Wymiary

Szerokość	19 mm
Wysokość	37 mm
Raster	0,00 mm

Wskazówki

Informacje ogólne	Wtyk przyłączeniowy COMBICON do zamówienia osobno
-------------------	---

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe

1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe

1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe

1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe

1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>



Akcesoria

SBS 2,5/7,5 - Oznacznik do zacisków

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007604>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Označovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 7,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

CUC-DST-ABK-CP7,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419794>



Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe

1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>



CUC-DST-ABK-CP9 - Tuleja przeciwałamaniowa

1419792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419792>


Tuleja przeciwałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



MSTB 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB

1754504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1754504>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe




1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>

MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Złącze do PCB

1757048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1757048>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MSTB 2,5/ 5-STF - Złącze do PCB

1786860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786860>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe



1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>

MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Złącze do PCB

1778014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1778014>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

IC 2,5/ 5-ST-5,08 - Złącze do PCB

1786200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786200>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: IC 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGG-MSTB 2,5/ 5 - Obudowy kablowe



1803895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803895>

IC 2,5/ 5-STF-5,08 - Złącze do PCB

1825349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825349>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: IC 2,5/..-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl