

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



H300-S6, sygnalizator prądowy,
rdzeń rozłączalny, 0,15...60 A,
wyjście przekaźnikowe 1 A, 30 VAC/
DC

3240108000

Parametry podstawowe

Gama produktów	HX00 Series
Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Sensor model	H300-S6
Rodzaj pomiaru	AC current
Zastosowanie urządzenia	Systemy automatyki budynkowej
Current measurement range	0.15...60 A
Sensor type	Current switch, AC
Rozmiar AWG	AWG 24...AWG 14
Częstotliwość sieci	50...60 Hz
Szerokość otworu	8 mm
Podstawa montażowa	Split core housing
Wilgotność względna	10...90 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C
Prąd wyjściowy	1 A at 30 V AC/DC
Rodzaj wyjścia	Switch output
Certyfikaty produktu	UL CE
Setpoint	Yes
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,9 cm
Szerokość opakowania 1	7,7 cm
Długość opakowania 1	15,3 cm
Waga opakowania 1	59,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki