




## DW31.01/44

Łącznik potrójny, (moduł), 10AX, szybkozłączka, złoty mat, metalizowany

|                                  |                         |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik potrójny        | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | złoty mat, metalizowany | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787854126    |
| Typ produktu                     | moduł                   | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                   | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                   | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka           | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                    | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,065 kg         |
| Podświetlenie                    | nie                     | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                         | Głębokość produktu                   | 34 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                         | Głębokość wbudowania                 | 20 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                         | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                         | Ilość klawiszy / dźwigni             | 3                                    |                                         |                  |
|                                  |                         | Układ połączeń                       | Łącznik 3x1-biegunowy (bistabilny)   |                                         |                  |