



## 52050103-038

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 6×K45, 3×S500, 93mm÷128mm, szary grafit

|                             |                                                        |                      |                                               |                                 |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Seria                       | SF                                                     | Rodzaj materiału     | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe              | Ilość w opakowaniu zbiorczym    | 1             |
| Nazwa produktu/Rodzaj       | puszka podłogowa                                       | Klasa ETIM           | EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego      | Jednostka miary                 | szt.          |
| Kolor                       | szary grafit                                           | Sposób montażu       | w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej | EAN opakowanie jednostkowe      | 8421053092965 |
| Stopień ochrony IP          | IP40                                                   | Wymiary montażowe    | 170 × 210 mm                                  | Waga jedn.                      | 1,337 kg      |
| Kolor RAL (zbliżony)        | RAL 7021                                               | Kształt produktu     | prostokątna                                   | Wysokość opakowania zbiorczego  | 9,5 cm        |
| Rodzaj modułów              | K45, SIMON 500                                         | Głębokość regulowana | 93-128 mm                                     | Szerokość opakowania zbiorczego | 18,6 cm       |
| Ilość modułów K45           | 6 × K45                                                |                      |                                               | Długość opakowania zbiorczego   | 22,6 cm       |
| Ilość modułów SIMON 500     | 3 × S500                                               |                      |                                               |                                 |               |
| Odporność na ciepło         | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2                  |                      |                                               |                                 |               |
| Palność materiału           | +850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11) |                      |                                               |                                 |               |
| Grubość wykończenia podłogi | 5 mm                                                   |                      |                                               |                                 |               |