



## BMS1L12V.01/11

Przycisk "światło" z podświetleniem, LED nie wymienialny kolor: niebieski, (moduł), 10AX, szybkozłączka, biały

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                                          |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk "światło" z podświetleniem                                                                                                                  |
| Kolor                            | biały                                                                                                                                                |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                                                                |
| Napięcie znamionowe              | 12 V                                                                                                                                                 |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED nie wymienialny, kolor: niebieski                                                                                        |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                    |
| Nadruk/Piktogram                     | symbol „światło”                     |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            |
| Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość produktu                    | 75 mm                                |
| Szerokość produktu                   | 75 mm                                |
| Głębokość produktu                   | 41 mm                                |
| Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |
| Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)  |
| Model                                | Przycisk pojedynczy                  |
| Liczba biegunów                      | 1                                    |
| Styki - działanie                    | 1 styk zwirny (NO)                   |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787555757    |
| Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0739 kg        |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |