



## DETD1A.01/11

Regulator temperatury z wyświetlaczem (czujnik wewnętrzny lub sonda), biały

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | regulator temperatury z wyświetlaczem (czujnik wewnętrzny lub sonda)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kolor                            | biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uwagi                            | Dostępny w językach: polski, czeski, słowacki, angielski, Urządzenie jest zasilane sieciowo oraz posiada układ podtrzymujący zasilanie wewnętrznego zegara przez 90 dni po zaniku zasilania., Wyświetlacz ma regulowaną jasność i kontrast, współpracuje z NTC 10k (NTC-03), NTC 12k, NTC 15k, NTC 22k lub NTC 47k - brak w komplecie                       |
| Maksymalne obciążenie            | 16 A 3600 W AC1 , 2A 450VA AC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tryb pracy                       | automatyczny – możliwość ustawienia harmonogramów tygodniowych, które automatycznie będą zmieniać temperatury o danych godzinach, ręczny – ustawiamy żądaną temperaturę lub wybieramy z dwóch ustawionych ECO i COMFORT, timer – temperatura wraca po jakimś czasie do domyślnej, wakacyjny – wyjazd na dłużej i włączamy termostat na ustaloną temperaturę |

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ETIM                 | EC000194 Pokojowy regulator temperatury                                                                                           |
| Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                              |
| Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                                                                                                                         |
| Wykończenie powierzchni    | błyszczące                                                                                                                        |
| Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                                                                                                                 |
| Wysokość produktu          | 75 mm                                                                                                                             |
| Szerokość produktu         | 75 mm                                                                                                                             |
| Głębokość produktu         | 47 mm                                                                                                                             |
| Głębokość wbudowania       | 32 mm                                                                                                                             |
| Styki - działanie          | Bezpotencjałowy 16A - może być używany do elektrycznego ogrzewania podłogowego jak i innych urządzeń grzewczych                   |
| Dodatkowe sondy            | Można dołączyć sondę (wybrać jej rodzaj oraz sposób działania) – jako ogranicznik temp podłogi lub jako główny pomiar temperatury |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787876357    |
| Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,13 kg          |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |