



## D61.01/43

Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową, (moduł), srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                                                                                 |                                         |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                                        | Klasa ETIM                              | EC001264 Gniazdko telekomunikacyjne  | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową                     | Rodzaj materiału                        | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                                                                       | Zabezpieczenie powierzchni              | lakierowanie                         | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787824594    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                           | Wykończenie powierzchni                 | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | beznarzędziowe, zacisk przebijający izolację                                                    | Sposób montażu [ETIM]                   | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                            | Sposób mocowania                        | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Uwagi                            | Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub (opcja) za pomocą narzędzia do zaciskania XT100.KEY | Wysokość produktu                       | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 4,6 cm           |
| Ekranowany RJ                    | nie                                                                                             | Szerokość produktu                      | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,018 kg         |
| Obudowa RJ ekranowana            | nie                                                                                             | Głębokość produktu                      | 37 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                                                 | Głębokość wbudowania                    | 26 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                 | Ochrona przeciwkurzowa                  | tak                                  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                 | Kierunek wyjścia RJ                     | prosty                               | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                 | Odizolowane połączenia uziemiające RJ45 | nie                                  |                                         |                  |