



BMS1L24V.01/11

Przycisk "światło" z podświetleniem, LED nie wymienialny kolor: niebieski, (moduł), 10AX, szybkozłączka, biały

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC000029 Przycisk	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk "światło" z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	symbol „światło”	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787554552
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	24 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0739 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/..	Głębokość produktu	41 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED nie wymienialny, kolor: niebieski	Głębokość wbudowania	24 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)		
		Model	Przycisk pojedynczy		
		Liczba biegunów	1		
		Styki - działanie	1 styk zwrotny (NO)		