




BMZ1.01/21

Przycisk roletowy, inox, metalizowany, 10A

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk roletowy	Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	inox, metalizowany	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787814519
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy	10 A	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0766 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować dodatkowo uszczelkę pod klawisz: NU1W				
Podświetlenie	nie	Głębokość produktu	41 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Głębokość wbudowania	24 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2		
		Układ połączeń	Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny)		
		Model	Przycisk podwójny		
		Liczba biegunów	1		
		Sterowanie mechaniczne	tak		