



## BMW2A.01/11

Łącznik dwubiegunowy, (moduł), 16AX, zaciski śrubowe, biały

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                                                                                                                                         | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik dwubiegunowy                                                                                                                                                                                                                                | Nadruk/Piktogram                     | symbol „0-1”                         | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                                                                                                                                                                                               | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787542832    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                                                                                                                                                                            | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                               | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX                                                                                                                                                                                                                                               | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                                               | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                     | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,807 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                                                           | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...<br>Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                                                                                                                                                                                                            | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Układ połączeń                       | Łącznik 2-biegunowy (bistabilny)     |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Liczba biegunów                      | 2                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Styki - działanie                    | 2 styki zwarte (NO)                  |                                         |                  |