



## AG2/11

Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia, biały, 16A

|                                  |                                           |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Akord                               | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                     | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787568610    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                  | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                         | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                      | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                     | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                           | Wysokość produktu          | 80.5 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,05792 kg       |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                      | Szerokość produktu         | 90 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                         | Głębokość produktu         | 37,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 2                                         | Głębokość wbudowania       | 21 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                  | Model                      | bez uziemienia                       | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | nie                                       | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                    |                                         |                  |
|                                  |                                           | Kłapka uchylna             | nie                                  |                                         |                  |
|                                  |                                           | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |