




CW6/2.01/11

Łącznik schodowy podwójny, 10AX, biały

Seria	Simon 10	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy podwójny	Nadruk/Piktogram	symbol „schody”	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787841492
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,7 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	77 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0621 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	77 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki	Głębokość produktu	42 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone	Głębokość wbudowania	26 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2		
		Układ połączeń	Łącznik schodowy (bistabilny)		