



## ACGSZN4Z/11

Gniazdo wtyczkowe poczwórne z uziemieniem typu Schuko - w wersji IP20 z przesłonami torów prądowych, 16A, zaciski śrubowe, biały

|                                  |                                                                                                     |                            |                                           |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                                                                                     | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                          | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 5                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe poczwórne z uziemieniem typu Schuko - w wersji IP20 z przesłonami torów prądowych | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, ABS, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                                               | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                                 | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787869069    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                            | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                                | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                                   | Sposób montażu [ETIM]      | montaż natynkowy                          | Wys. opak. jedn.                        | 20 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                | Sposób mocowania           | wkręty (np. do puszek)                    | Szer. opak. jedn.                       | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                               | Wysokość produktu          | 130 mm                                    | Długość opakowania jednostkowego        | 15 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                     | Szerokość produktu         | 110 mm                                    | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,252 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                                | Głębokość produktu         | 45 mm                                     | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie                                                                                                 | Model                      | z uziemieniem, Schuko                     | Wysokość opakowania zbiorczego          | 13 cm            |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                   | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                         | Szerokość opakowania zbiorczego         | 20 cm            |
| Liczba jednostek                 | 4                                                                                                   | Klapka uchylna             | nie                                       | Długość opakowania zbiorczego           | 21,5 cm          |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                            | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania                 |                                         |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                 |                            |                                           |                                         |                  |