



## NW5.01/49

Łącznik świecznikowy, mocowanie Push In, (moduł),  
Simon 24, IP20/IP44, 10AX, czarny mat

|                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                               | Simon 24                                                                                                                                |
| Nazwa produktu/Rodzaj               | łącznik świecznikowy                                                                                                                    |
| Kolor                               | czarny mat                                                                                                                              |
| RAL (zbliżony)                      | RAL 9004                                                                                                                                |
| Typ produktu                        | moduł                                                                                                                                   |
| Prąd znamionowy<br>światłótkowy     | 10 AX                                                                                                                                   |
| Napięcie znamionowe                 | 250 V                                                                                                                                   |
| Rodzaj podłączenia / Typ<br>zacisku | szybkozłącza                                                                                                                            |
| Stopień ochrony IP                  | IP20/IP44                                                                                                                               |
| Uwagi                               | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności<br>IP44 zastosować uszczelkę pod<br>klawisze i uszczelkę ramki,<br>Dostępny tylko jako wersja IP20 |

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klasa ETIM                                 | EC001590 Łącznik instalacyjny                                   |
| Nadruk/Piktogram                           | brak                                                            |
| Rodzaj materiału                           | tworzywo sztuczne,<br>PC,<br>bezhlogenowe                       |
| Zabezpieczenie<br>powierzchni              | lakierowanie                                                    |
| Wykończenie<br>powierzchni                 | matowe                                                          |
| Sposób montażu<br>[ETIM]                   | montaż podtynkowy                                               |
| Sposób mocowania                           | montaż zaciskowy systemem<br>Push In,<br>wkręty (np. do puszek) |
| Wysokość produktu                          | 76,3 mm                                                         |
| Szerokość produktu                         | 76,3 mm                                                         |
| Głębokość produktu                         | 37,5 mm                                                         |
| Głębokość<br>wbudowania                    | 26,5 mm                                                         |
| Metoda<br>eksploatacji/Sposób<br>działania | klawisz kołyskowy                                               |
| Ilość klawiszy /<br>dźwigni                | 2                                                               |
| Układ połączeń                             | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)                              |
| montaż                                     | mocowanie Push In                                               |
| Długość produktu                           | 3,75 cm                                                         |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Ilość w<br>opakowaniu<br>zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                               | szt.             |
| EAN opakowanie<br>jednostkowe                 | 5902787905903    |
| Typ opak. jedn.                               | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.                              | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.                             | 11 cm            |
| Długość<br>opakowania<br>jednostkowego        | 4,25 cm          |
| Waga produktu w<br>opakowaniu<br>jednostkowym | 0,0485 kg        |
| Typ opakowania<br>zbiorczego                  | pudełko zamykane |
| Wysokość<br>opakowania<br>zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość<br>opakowania<br>zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość<br>opakowania<br>zbiorczego           | 23 cm            |