

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Accusine filtr aktywny PCS+ 200A 380-480 VAC IP31

PCSP200D5IP31

Parametry podstawowe

Gama produktów	AccuSine
Nazwa produktu	AccuSine PCS+
Typ produktu lub komponentu	Aktywny filtr składowych harmonicznych

Parametry uzupełniające

Network type	3P
Network configuration	3 lub 4 przewody
Napięcie sieci	380...480 V prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz wykrywanie automatyczne
Maksymalne dopuszczalne napięcie	1.1 x Un
Neutral correction	Nie dostarczany
RMS output current rating	200 A
Znamionowa moc bierna	166 kvar 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Operating modes	Zrównoważenie prądu zasilania Poprawa współczynnika mocy Eliminowanie harmonicznych
Installation location	Wewnątrz budynku
Montaż obudowy	Stojący
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie wyłącznika
Disconnect type	Drzwi zamykane na zamek z klamką
Interrupt capacity	200 kA
Heat dissipation	Tylna komora z wymuszoną wentylacją zapewniającą duży przepływ ciepła
Kompatybilność elektromagnetyczna	Przewodz. EMC, klasa A zgodnie z EN 61000-6-4
Dostępność do działań	Przód
Lokalizacja połączenia	Góra lub dół

Środowisko pracy

Enclosure degree of protection	IP31
Odporność na czynniki środowiskowe	Pracujący: 3C2 zgodnie z IEC 60721-3-3 Pracujący: 3S2 zgodnie z IEC 60721-3-3 Przechowywanie: 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m 1 % na 100 m
Temperatura otoczenia dla pracy	0...40 °C 0...50 °C maksimum ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C
Wilgotność względna	0...95 %
PCBA protection	Powlekane - konformalne
Normy	UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1-07 CSA C22.2 Nr 14 EN 61000-6-4 UL 508 EN 60439-1
Certyfikaty produktu	cULus CE ABS RCM
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Masa produktu	355 kg
Wysokość	2100 mm
Szerokość	900 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Głębokość	600 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	226,0 cm
Szerokość opakowania 1	106,0 cm
Długość opakowania 1	119,4 cm
Waga opakowania 1	504,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki