


FLRY-B



DANE TECHNICZNE

Przewód PVC jednożyłowy, samochodowy z żyłą asymetryczną

Zakres temperatury pracy: stacjonarnie od -25°C do +105°C
Napięcie pracy: 24 V
Napięcie testu: 2500 V

BUDOWA

- Żyła miedziany nieocynowana wykonana z Cu-ETP1 wg PN-EN 13602, wielodrutowa giętka kl.5 wg PN-EN 60228
- Izolacja żyły: PVC ciepłoodporne wg PN-EN 50363-3
- Kolor izolacji: patrz tabela

WŁAŚCIWOŚCI

Oszczędność miejsca i wagi dzięki zastosowaniu zmniejszonej grubości ścianki izolacyjnej

ZASTOSOWANIE

Przewód jednożyłowy w izolacji z PVC ciepłoodpornej stosowane w konstrukcjach pojazdów.

				BK	BU	BN	RD	WH	GY	OG	VT	PK	TQ	BBU	YE	GN
Przekrój	średnica	Waga	Waga	Numer katalogowy												
mm ²	(min-max) mm	Cu kg/km	ok. kg/km	czarny	niebieski	brązowy	czerwony	biały	szary	pom.	fioletowy	różowy	turkusowy	ciemno- niebieski	żółty	zielony
0,35	1,2-1,3	3,4	4,5	18052452				18052448							18052457	18052455
0,5	1,4-1,6	4,8	6,6	18051394	18052446	18051395	18051396	18052448							18051397	
0,75	1,7-1,9	7,2	9,0	18051427	18051399	18051398	18052450	18052439	18053449	18053448	18052451	18053452	18053460	18053451	18053450	18051426
1,0	1,9-2,1	9,6	11,0	18051456		18051468		18051457							18051467	18053453
1,5	2,2-2,4	14,4	16,0	18051428		18052440	18051440	18051892							18052219	18053454
2,5	2,7-2,9	24,0	26,0			18051889	18051891	18051890							18052220	
4	3,4-3,6	38,0	42,0			18053457		18053455							18052221	18053456
6	4,0-4,2	58,0	61,0													
10	5,8-6,0	96,0	118,7					18053458								18053459
16	6,8-7,0	153,6	182,1				18053093									
25	8,5-8,7	240,0	276,7	18053096			18053095									
35	9,8-10,0	336,0	386,5	18053099			18053098									
50	11,9-12,1	480,0	550,2	18053102			18053101									
70	13,4-13,6	672,0	754,4	18053104			18053103									
95	15,8-16,0	912,0	1021,0	18053106			18053105									

				YE	GN	BU	BK	BU	WH	BN	WH	BN	GN	WH	BK	WH	BN	WH	RD	GY	RD	OG	BK
Przekrój	średnica	Waga	Waga	Numer katalogowy																			
mm ²	(min-max) mm	Cu kg/km	ok. kg/km	żółto- zielony	niebiesko- czarny	niebiesko- biały	brązowo- biały	brązowo- zielony	biało- czarny	biało- brązowy	biało- czerwony	szaro- czerwony	pom.- czarny										
0,35	1,2-1,3	3,4	4,5	18052458	18052453			18052454					18052456										
0,5	1,4-1,6	4,8	6,6			18052447			18052449														
1,0	1,9-2,1	9,6	11,0							18051560													
1,5	2,2-2,4	14,4	16,0				18051893				18051784	18051785											
6	4,0-4,2	58,0	61,0	18053091																			
10	5,8-6,0	96,0	118,7	18053091																			
16	6,8-7,0	153,6	182,1	18053094																			
25	8,5-8,7	240,0	276,7	18053097																			
35	9,8-10,0	336,0	386,5	18053100																			