

Złączka kompensacyjna PVC - ZCL



System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych w instalacjach naściennych, podtynkowych i ścianach gipsowych

Charakterystyka:

- Złączka kompensacyjna, giętka, klasa palności V-0, samogasnąca
- Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0
- Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażania na promieniowanie UV

Materiał:

PVC

Zakres temperatur:

- magazynowanie, eksploatacja
- instalacja

- $-15^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$
- $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

Dokumenty odniesienia:

PN-EN 61386-25

UWAGI:

Możliwość wykonania złączki w innym kolorze

D/d [mm]	Symbol	Kolor	indeks	Ilość szt. w opak.
13	ZCL PVC 13	biały	10116	100
	ZCL PVC 13 SZ	szary	10124	
16	ZCL PVC 16	biały	10117	
	ZCL PVC 16 SZ	szary	10125	
18	ZCL PVC 18	biały	10118	
	ZCL PVC 18 SZ	szary	10126	
20	ZCL PVC 20	biały	10119	
	ZCL PVC 20 SZ	szary	10127	
22	ZCL PVC 22	biały	10120	
	ZCL PVC 22 SZ	szary	10128	
25	ZCL PVC 25	biały	10634	50
	ZCL PVC 25 SZ	szary	10140*	
28	ZCL PVC 28	biały	10121	
	ZCL PVC 28 SZ	szary	10129	
32	ZCL PVC 32	biały	10635	
	ZCL PVC 32 SZ	szary	10664*	
37	ZCL PVC 37	biały	10122	
	ZCL PVC 37 SZ	szary	10130	
47	ZCL PVC 47	biały	10123	
	ZCL PVC 47 SZ	szary	10131	

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym