

Złączka kompensacyjna PP - ZCLF



System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych w instalacjach naściennych podtynkowych i ścianach gipsowych

Charakterystyka:

- Złączka kompensacyjna, giętka, palna

Materiał: PP

Zakres temperatur:

- magazynowanie, eksploatacja
- instalacja
- $-5^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$
- $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

Dokumenty odniesienia: PN-EN 61386-25

UWAGI: Możliwość wykonania złączki w innym kolorze

D/d [mm]	Symbol	Kolor	indeks	Ilość szt. w opak.
13	ZCLF 13	biały	10164	100
	ZCLF 13 SZ	szary	10172	
16	ZCLF 16	biały	10165	
	ZCLF 16 SZ	szary	10173	
18	ZCLF 18	biały	10166	
	ZCLF 18 SZ	szary	10174	
20	ZCLF 20	biały	10167	
	ZCLF 20 SZ	szary	10175	
22	ZCLF 22	biały	10168	
	ZCLF 22 SZ	szary	10176	
25	ZCLF 25	biały	11661	50
	ZCLF 25 SZ	szary	11026	
28	ZCLF 28	biały	10169	
	ZCLF 28 SZ	szary	10177	
32	ZCLF 32	biały	11660	
	ZCLF 32 SZ	szary	11662*	
37	ZCLF 37	biały	10170	
	ZCLF 37 SZ	szary	10178	
47	ZCLF 47	biały	10171	
	ZCLF 47 SZ	szary	10179	

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym