

Uchwyt zamykany - UZ



System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych i karbowanych w instalacjach naściennych (wewnętrznych), podtynkowych i ścianach gipsowych

Charakterystyka:	Uchwyt zamykany, palny
Materiał:	PP
Zakres temperatur:	-5°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-25

D/d [mm]	Symbol	Kolor	indeks	Ilość szt. w opak.
13	UZ 13	biały	10180	100
	UZ 13 SZ	szary	10188	
16	UZ 16	biały	10181	
	UZ 16 SZ	szary	10189	
18	UZ 18	biały	10182	
	UZ 18 SZ	szary	10190	
20	UZ 20	biały	10183	
	UZ 20 SZ	szary	10191	
22	UZ 22	biały	10184	
	UZ 22 SZ	szary	10192	
25	UZ 25	biały	10221	
	UZ 25 SZ	szary	10224	
28	UZ 28	biały	10185	
	UZ 28 SZ	szary	10193	
32	UZ 32	biały	10501	
	UZ 32 SZ	szary	10504	
37	UZ 37	biały	10186	
	UZ 37 SZ	szary	10194	
40	UZ 40	biały	10502*	
	UZ 40 SZ	szary	10505*	
47	UZ 47	biały	10187	
	UZ 47 SZ	szary	10195	
50	UZ 50	biały	10503*	
	UZ 50 SZ	szary	10506*	

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym