

Złączka kompensacyjna bezhalogenowa - ZCLFHF



System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych w instalacjach naściennych, podtynkowych i ścianach gipsowych

Charakterystyka:

- Złączka kompensacyjna, giętka, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca bezhalogenowa (spełnia w normie, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania)
- Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: C-s3, d0

Materiał:

PP modyfikowany

Zakres temperatur:

- magazynowanie, eksploatacja
- instalacja

• $-5^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$

• $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

Dokumenty odniesienia:

PN-EN 61386-25

D/d [mm]	Symbol	indeks	Kolor	Ilość szt. w opak.
16	ZCLFHF 16	10866	szary	100
18	ZCLFHF 18	11024		
20	ZCLFHF 20	10867		
22	ZCLFHF 22	10868		
25	ZCLFHF 25	11663		
28	ZCLFHF 28	10869		
32	ZCLFHF 32	11664		50
37	ZCLFHF 37	10870		
47	ZCLFHF 47	10871*		

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym