

Złączka kątowa PVC - ZKL



System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych w instalacjach naściennych, podtynkowych i ścianach gipsowych

Charakterystyka:

- Złączka kątowa, sztywna
- Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0

Materiał:

PVC

Zakres temperatur:

- magazynowanie, eksploatacja
- instalacja

• $-15^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$ • $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

Dokumenty odniesienia:

PN-EN 61386-25

D/d [mm]	Symbol	Kolor	indeks	Ilość szt. w opak.
13	ZKL 13	biały	10148**	100
16	ZKL 16	biały	10149	
18	ZKL 18	biały	10150	
20	ZKL 20	biały	10151	
20	ZKL 20 SZ	szary	11090**	
22	ZKL 22	biały	10152	
25	ZKL 25	biały	10639	
28	ZKL 28	biały	10153	
	ZKL 28 SZ	szary	10161	50
32	ZKL 32	biały	10640*	
32	ZKL 32 SZ	szary	11720	
37	ZKL 37	biały	10154	
40	ZKL 40	biały	10641**	20
47	ZKL 47	biały	10155	
47	ZKL 47	szary	10163**	

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym

**do wyczerpania stanów magazynowych