

Uchwyt zamykany bezhalogenowy - UZHF



System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych i karbowanych w instalacjach naściennych (wewnętrznych), podtynkowych i ścianach gipsowych

Charakterystyka:	- Uchwyt zamykany, nierozprzestrzeniający płomienia, samogasnący, bezhalogenowy (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: C-s3, d0
Materiał:	PP modyfikowany
Zakres temperatur:	-5°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
- magazynowanie, eksploatacja - instalacja	
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-25

D/d [mm]	Symbol	indeks	Kolor	Ilość szt. w opak.
16	UZHF 16	10860	szary	100
18	UZHF 18	11035		
20	UZHF 20	10861		
22	UZHF 22	10862		
25	UZHF 25	11658		
28	UZHF 28	10863		
32	UZHF 32	11659		
37	UZHF 37	10864		
47	UZHF 47	10865*		

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym