



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## ZI-60-24V

Zasilacz impulsowy 60W Uwe 100-264V AC, Uwy 24V DC

Index: ZI-60-24V

Zasilacz impulsowy.  
Napięcie wyjściowe 24 V.  
Moc 60 W.

Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych.



5 908312 595106

### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

##### Działanie

Zasilacz posiada pokrętkę regulacyjną [Adjust] umożliwiającą regulację napięcia wyjściowego w zakresie 22÷27 V. LED zielona DC OK sygnalizuje poprawność zasilania na wyjściu. LED czerwona Overload sygnalizuje prądowe przeciążenie lub napięciowe przewyższenie wyjścia. Zasilacz posiada wewnętrzne zabezpieczenia zwarciove, przeciążeniowe, przepięciowe i temperaturowe.

### DANE TECHNICZNE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Napięcie wyjściowe 1                        | 24-24 V   |
| Maksymalny prąd wyjściowy 1                 | 2,5 A     |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego         | Nie       |
| Odporność na zwarcie                        | Tak       |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 90-264 V  |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 90-264 V  |
| Znamionowe napięcie zasilające dla DC       | 120-370 V |
| Stabilizowane napięcie wyjściowe            | Tak       |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Moc wyjściowa                              | 60 W               |
| Stabilizowany                              | Tak                |
| Możliwość montażu na szynie                | Tak                |
| Możliwość montażu na ścianie               | Nie                |
| Wersja modułowa                            | Tak                |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów          | 7                  |
| Szerokość                                  | 130 mm             |
| Wysokość                                   | 50 mm              |
| Głębokość                                  | 90 mm              |
| Do układów bezpieczeństwa                  | Nie                |
| Rodzaj napięcia zasilającego               | AC/DC              |
| Rodzaj połączenia elektrycznego            | Połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony (IP)                       | IP20               |
| Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1  | 24 V               |
| Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1     | 2,5 A              |
| Nadaje się do montażu na szynie montażowej | Tak                |

Instrukcja

Deklaracja CE