



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PK-2P-110V

Przełącznik elektromagnetyczny 110V AC , styk 1P/16A

Index: PK-2P-110V

Konfiguracja styków: 2 x NO/NC

Prąd obciążenia: 2 x 8 A

Napięcie zasilania: 110 V AC/DC

Przełączniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



5 908312 595694 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie przekaźnika elektromagnetycznego

Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia **przełącznika** jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-2P 110 V** ----- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	110-110 V

Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	110-110 V
Liczba styków przełącznych	2
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Podwójny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	8 mA
Szerokość	18 mm
Prąd znamionowy	8 A
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	110-110 V
Napięcie pracy dla DC	110-110 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC

Instrukcja

Deklaracja CE