

EB 2- 8 OG - Mostek wtykowy



0710918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0710918>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek wsuwany, 2-bieg., pełna izolacja, kolor materiału izol.: pomarańczowy



Dane handlowe

Numer artykułu	0710918
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
GTIN	4017918479244
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,12 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	2

Dane materiału

Kolor	pomarańczowy
-------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

EB 2- 8 OG - Mostek wtykowy



0710918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0710918>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl