

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów



0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

## Korzyści

- Rodzina oznaczników UniCard UCT-WMT ... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG (HF) ... /PATO ...
- Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
- Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0801464               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BG2218                |
| Klucz produktu                      | BG2218                |
| Strona katalogu                     | Strona 206 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356678490         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 10,88 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,3 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów



0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

| Typ produktu                         | Oznaczenie przewodów               |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Opisywanie                           |                                    |
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 40                                 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 10                                 |
| Technologia nadruku                  |                                    |
| Urządzenie                           | 5146464 THERMOMARK CARD            |
|                                      | 5147888 BLUEMARK LED               |
|                                      | 5147999 BLUEMARK CLED              |
| Taśma barwiąca                       | 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7   |
|                                      | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC   |
|                                      | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE   |
|                                      | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. |
| Gotowy do nadruku                    | Termotransfer                      |
|                                      | Druk atramentowy                   |

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 18 mm |
| Długość   | 4 mm  |

### Dane materiału

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zgodne z RoHS                                                   | tak                               |
| Kolor                                                           | czerwone                          |
| Materiał                                                        | PC                                |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0                                |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C                            |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                       |
| Zawarte materiały                                               | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Kabel/przewód

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 0,6 mm ... 22 mm |
|------------------------------|------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów



0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

## Odporność opisów na ścieranie

|                                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |
| Izopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                   |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                   |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna<br>[CAS No. 64742-82-1] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                   |

## Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

## Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 120 °C                                                                                                                |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | wsuwanie |
|----------------|----------|

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281106 |
| ECLASS-12.0 | 27281106 |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## Akcesoria

### TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

---

### TOPMARK LASER - Oznaczarka laserowa

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831831>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

---

## BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

---

## THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów



0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>

## THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

---

## THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>



Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## PATG HF 3/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014059>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

---

## PATG HF 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014065>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 5 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## PATO 1/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0823740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823740>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 18 mm

---

## PATO 2/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0823753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823753>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 18 mm

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Zasobnik

0801734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801734>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-WMT...)



---

## TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Zasobnik

0803141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803141>

Magazynek do drukarki oznaczników TOPMARK LASER, do automatycznego osadzania materiału UCT



# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Zasobnik

0803143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803143>

Matryca do drukarki oznaczników TOPMARK LASER, do ręcznego osadzania materiału UCT



---

## TMP-UCT-MAG7 - Zasobnik

0803349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803349>

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)



# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

---

## TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

## UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



---

## BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421>

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



## UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

---

## BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

---

## BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

## UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



---

## PATG 0/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0820507

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820507>

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 1,2 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm



# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## PATG 1/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0820510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820510>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

---

## PATG 2/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0820523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820523>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## PATG 3/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0820536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820536>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

---

## PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## PATG 5/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0828059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828059>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

---

## PATG 6/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

0828062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828062>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 14 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

# UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



## PATG HF 1/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014047>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 2,8 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

## PATG HF 2/18 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014053>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)