

# ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski



0803618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803618>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 100



## Dane handlowe

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Numer artykułu                      | 0803618             |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.             |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.             |
| Klucz sprzedaży                     | BG2113              |
| Klucz produktu                      | BG2113              |
| Strona katalogu                     | Strona 93 (TT-2007) |
| GTIN                                | 4017918007577       |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,17 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,91 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097            |
| Kraj pochodzenia                    | DE                  |

# ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski



0803618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803618>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Informacje ogólne | do opisanie za pomocą CMS |
|-------------------|---------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, bez opisu |
| Raster       | 6,2 mm                       |
| Wykonanie    | płaski                       |

### Opisywanie

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 100 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 10  |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 5,5 mm |
| Raster    | 6,2 mm |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | biały                             |
| Materiał                | PA                                |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                                |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
|------------------------|-------------------------------------------|

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 100 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %              |

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

### Montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
|----------------|-----------------------|

# ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski



0803618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803618>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski



0803618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803618>


## Akcesoria

### PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)