

0804069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804069>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo, Przód wtyku typu G, Przyłącze push-in, do Wielkiej Brytanii i innych krajów, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, włącznik, szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0804069               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE7627                |
| Klucz produktu                      | BE7627                |
| Strona katalogu                     | Strona 565 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4055626226064         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 96,22 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 96,22 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Typ produktu | Gniazdo         |
| Kod kraju    | Wielka Brytania |

### Parametry elektryczne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V AC (50 Hz) |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 13 A             |

### Sygnalizacja

|                |     |
|----------------|-----|
| Wskaźnik stanu | Nie |
|----------------|-----|

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 75 mm |
| Głębokość | 75 mm |

### Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| materiał styku                                                        | CuZn37          |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 130 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

### Złącze

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| typ wtyku | Przód wtyku typu G |
|-----------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony                                           | IP20                                                                      |
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -20 °C ... 60 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                             |

## Normy i przepisy

### Normy

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | BS 1363-1/-2 |
|----------------|--------------|

## Montaż

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu   | do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze push-in                                                          |

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804069>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00025

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27142305 |
| ECLASS-12.0 | 27142305 |
| ECLASS-13.0 | 27142305 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001663 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

0804069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804069>

## Akcesoria

### UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

---

### UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

## ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808781>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZBF 16:UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827464>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16,25 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50