


# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Oznacznik do zacisków



0804293:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804293:0081>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 5,08 mm, rodzaj montażu: klejenie

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 0804293:0081  |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BG2123        |
| Klucz produktu                      | BG2123        |
| GTIN                                | 4017918498245 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,89 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,8 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Oznacznik do zacisków



0804293:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804293:0081>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, z opisem |
| Raster       | 5,08 mm                     |
| Wykonanie    | klejenie                    |

### Opisywanie

|         |           |
|---------|-----------|
| Nadruki | 81 ... 90 |
|---------|-----------|

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|          |           |
|----------|-----------|
| Kolor    | biały     |
| Materiał | Poliester |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
|------------------------|-------------------------------------------|

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 150 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %              |

### Wymiary

|          |         |
|----------|---------|
| Wysokość | 3,8 mm  |
| Raster   | 5,08 mm |

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Oznacznik do zacisków



0804293:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804293:0081>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)