

GPK 300X280X1,5 ... - Płyta grawerska



0806123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806123>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta grawerska, Płyta, wg instrukcji klienta, nieopisane, opisywany przy pomocy: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 300 x 280 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0806123
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG2415
Klucz produktu	BG2415
GTIN	4017918138233
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	139,58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	134,82 g
Numer taryfy celnej	39203000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Technologia nadruku	
Urządzenie	5144615 CMS-P1-PLOTTER
	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Gotowy do nadruku	Grawerowanie
	Ploter

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

Dane materiału

Grubość warstwy kleju	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	wg instrukcji klienta
Materiał	TRANSPLY-ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 85 °C
Zalecane warunki przechowywania	20°C/względna wilgotność powietrza na poziomie 50%. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	300 mm
Wysokość	1,5 mm
Długość	280 mm
Grubość mat.	1,50 mm

GPK 300X280X1,5 ... - Płyta grawerska



0806123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806123>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl