

# GPK/SK 610X610X1,5 SR/BK - Płyta grawerska



0806563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806563>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płyta grawerska, Płyta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 610 x 610 mm



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 0806563       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BG2415        |
| Klucz produktu                      | BG2415        |
| GTIN                                | 4017918138646 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 576 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 576 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 39203000      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ produktu        | Oznaczenie urządzeń                                 |
| Technologia nadruku |                                                     |
| Urządzenie          | 5144615 CMS-P1-PLOTTER<br>5145546 P1 ENGRAVING UNIT |
| Gotowy do nadruku   | Grawerowanie<br>Ploter                              |

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

## Dane materiału

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Grubość warstwy kleju | 50 µm        |
| Klej                  | Akryl        |
| Kolor                 | srebrny      |
| Materiał              | TRANSPLY-ABS |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
|------------------------|-------------------------------------------|

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -20 °C ... 85 °C                                                                                        |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 20°C/względna wilgotność powietrza na poziomie 50%. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 20 °C                                                                                                   |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)       |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                                                                             |

## Wymiary

|              |         |
|--------------|---------|
| Szerokość    | 610 mm  |
| Wysokość     | 0,8 mm  |
| Długość      | 610 mm  |
| Grubość mat. | 1,50 mm |

# GPK/SK 610X610X1,5 SR/BK - Płyta grawerska



0806563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806563>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)