

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany



0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyld wtykany, możliwość zamówienia: wierszami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

Korzyści

- Etykiety wtykane EMT ... do oznaczania różnych tulejek do oznakowania PATG i PATO w celu oznakowania przewodów i kabli
- Dzięki specjalnemu ukształtowaniu tabliczki EMT ... siedzą pewnie po wsunięciu w uchwyt
- W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
- Usługa opisywania: firma Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMT ... według zamówienia klienta.

Dane handlowe

Numer artykułu	0824378
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8121
Klucz produktu	BG8121
Strona katalogu	Strona 208 (C-5-2013)
GTIN	4046356352543
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany



0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Zakres stosowania	Etykiety wtykane EMT ... do oznaczania różnych tulejek do oznakowania PATG i PATO w celu oznakowania przewodów i kabli

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek na wers	6
--------------------------------------	---

Technologia nadruku

Urządzenie	5146477 THERMOMARK ROLL 5145274 THERMOMARK X1.1 5146231 THERMOMARK X1.2
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	wsuwanie
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	175 µm
Kolor	żółty
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany



0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % względna wilgotność powietrza.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Wymiary

Szerokość	15 mm
Długość	4 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany



0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany

0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>



Akcesoria

PATG 0/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013740>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 1,2 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013025>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany

0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>



PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013038>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013041>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany

0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>



PATG 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013054>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany

0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>



PATG 6/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013070>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 14 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 7/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013083>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 22 ... 30 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany

0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>



PATG 8/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013096>

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 30 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm



PATG 9/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013106>

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 35 ... 45 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm



EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany

0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>



PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PATO 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013122>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany

0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>



PATO 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013135>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 4,4 ... 6,7 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PATO 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013148>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 6,7 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

EMT (15X4)R YE CUS - Szyld wtykany

0824378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824378>



PAB-SK 15 - Uchwyty tabliczek

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013287>

Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl